

A.F.Y.T.

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION

C.I.M.

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

F.F.V.

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CERTIFICAT DE JAUGE N° **FB 067 /08**VALIDE POUR L'ANNEE **2008**

Conformément à ce qui a été établi en application du "Règlement pour la jauge et pour les courses des yachts d'époque et classiques 2006" du Comité International pour la Méditerranée et approuvé par la Fédération Française de Voile, suite aux mesures effectuées par la Commission Technique de l'Association Française des Yachts de Tradition, il est certifié que le yacht:

DAMBUSTER

s'est vu attribué les valeurs suivantes de Rating et d'APM :

Rating : 7,806**APM : 169** s/mille**TFC : 0,917**

sur la base des mesures et conformément à l'attribution des paramètres et coefficients suivants:

Gréement :	Côte bermudien	Enregistrement AFYT: FB 067	Numéro voile :	GBR 617	Pavillon:	Anglais
Constructeur:	Souter	Année de lancement: 1962	Concepteur:	Illingworth & Primrose	Année des plans: 1962	
Longueur de coque m. (LFT):	11,69	Bau max. (B): 3,02	Tirant d'eau (TE): 2,10	Gréement (Ca): 0,89	Carène (Pp): 1,05	
Longueur totale m (LOA):	11,69	Bau de jauge (Bj) : 2,98	Creux (Ps)*: 1,436	Correction (Cc): 1,00	Ancienneté (Pe): 0,024	
Flottaison m. (Ls)*:	10,282	Surface de voile m ² (Spv):* 51,295	Sf* : 1,063	Authenticité (Co): 0,953	Équipement (Pv):** 0,13	

Toute modification portée au gréement, plan de voilure, dimensions, systèmes internes et externes, coque, hélice, équipement et accastillage ainsi que le changement de propriétaire entraîne l'annulation du présent certificat. La demande et le renouvellement du présent certificat incombe à l'armateur. En cas de contestation, le règlement du CIM en langue française fait foi.

Saint-Tropez, le 04/06/2008

*: composants utilisés pour le calcul du Ls et du Ps

Fa:	<input type="text" value="1,20"/>	Fp:	<input type="text" value="0,56"/>	Fb1:	<input type="text" value="0,96"/>	Fb2:	<input type="text" value="0,78"/>		
Blg:	<input type="text" value="2,78"/>	P1:	<input type="text" value="0,48"/>	P2:	<input type="text" value="0,70"/>	P3:	<input type="text" value="0,47"/>	P4:	<input type="text" value="0,24"/>

**ASSOCIATION FRANCAISE
DES YACHTS DE TRADITION**

*: composants utilisés pour le calcul de la surface de voile et du Sf

Triangle avant	<input type="text" value="13,93"/>	<input type="text" value="4,12"/>	<input type="text" value="3,97"/>	Voile de misaine	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Grand voile triangulaire				Autre voile	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Voile triangulaire					Dm	Ht	Hm	
Grand voile aurique								
Voile aurique							<input type="text"/>	
	I	J	Tangon	P	E	Es	F	Autre voile



**: composants utilisés pour le calcul du paramètre d'équipement

quille mobile (+0,02): <input type="text"/>	gouvernail de dérive (+0,07): <input type="text"/>	hélice axiale à 2 pâles fixes (-0,02): <input type="text"/>	absence d'hélice (+0,03): <input type="text"/>
mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07): <input type="text" value="0,07"/>	espars en alliage, mât en bois (+0,02): <input type="text"/>	hélice latérale à 2 pâles fixes (-0,03): <input type="text"/>	hélice à pâles repliables ou orientables (+0,0): <input type="text"/>
bôme en fibre (+0,30): <input type="text"/>	tangons et autres espars en fibre (+0,20): <input type="text"/>	hélice axiale à 3 pâles fixes (-0,03): <input type="text" value="-0,03"/>	2 hélices à pâles repliables ou orientables (-0,01): <input type="text"/>
absence de winch (-0,06): <input type="text"/>	3 mâts (-0,30): <input type="text"/>	hélice latérale à 3 pâles fixes (-0,04): <input type="text"/>	2 hélices à pâles fixes (+0,06): <input type="text"/>
winches self tailing (+0,02): <input type="text"/>		foc à enrouleur (+0,09): <input type="text" value="0,09"/>	voiles carrées (-0,08): <input type="text"/>
		étais creux seul (+0,01): <input type="text"/>	superstructures en polyester (+0,10): <input type="text"/>
		étais creux, enrouleur à poste (+0,03): <input type="text"/>	absence d'emménagement intérieur (+0,03): <input type="text"/>