A.F.Y.T.
ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION

C.I.M.

COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

CALCULS & COEFFICIENTS

Correction (Cc):

Authenticité (Co):

14,680

4,698

2.653

0,888

0,72

-0,025

-0,03

0,92

1,00

0,960

144,965

F.F.V.

ARMIDE

-

CERTIFICAT DE JAUGE N°: FA 045 /09 EMIS LE 26/05/09 VALIDE POUR L'ANNEE 2009

Rating: 6,042 Gréement : Goélette bermudien Année de lancement : 1 938

APM: 227 s/mille Pavillon: Français Concepteur : -

TFC: 0,870 Constructeur: Grassi en:

MESURES sur la COQUE

Fa: Fp:

BI:

Fb1:

Fb2:

P1:

P2:

P3:

P4:

Es

Εf

mΡ

mΕ

mEs

mF

mEf Dm Hm Ht Autre voile 15,50

7,47

16.08

7,25

14,04

4,10

Longueur m. (Lt) :	18,72	Longueur totale m (LOA):	20,78	Tirant d'eau (TE):	
Baum (B):	4 78		-	•	 _

1,75 EQUIPEMENTS 3,30 4,37 quille mobile (+0,02):

quille mobile (+0,02): Flottaison m. (Ls): 1,40 gouvernail de dérive (+0,07): Bau de jauge m. (Bj): 1.26 absence de ligne d'arbre (+0,03): Creux de jauge m. (Ps): 1,15 ligne d'arbre axiale (+0,0): Surface de voile m2 (Spv): 1,18 ligne d'arbre latérale (-0,01): Elancement voile (Sf): 0,86 2 lignes d'arbre (-0,02): Gréement (Ca): 0,51 hélice(s) pales repliables ou orientables (+0,0): Ancienneté (Pe): hélice 2 pales fixes (-0,02): Equipement (Pv): Carène (Pp):

MESURES du GREEMENT

hélice 3 pales fixes (-0,02):

hélice 3 pales fixes (-0,03):
absence d'emménagement intérieur (+0,03):

- 0,03

hélice 3 pales fixes (-0,03):

absence d'emménagement intérieur (+0,03):

superstructures en polyester (+0,10):

mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):

espars en alliage, mât en bois (+0,02):

bôme en fibre (+0,30):

tangons et autres espars en fibre (+0,20):

3 mâts (-0,30):

voiles carrées (-0,08):

foc à enrouleur (+0,09):

étai creux seul (+0,01):

étai creux, enrouleur à poste (+0,03):

winches self tailing (+0,02):

absence de winch (-0,06):